

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Prep P

Линейка специальных промышленных продуктов Simson – это ряд высокотехнологичных и высококачественных изделий, предназначенных для использования в промышленности.

Продукт

Prep P представляет собой жидкое вещество для предварительной обработки, предназначенное для улучшения адгезии некоторых изделий Simson при нанесении на пористые поверхности. Для получения более подробной информации см. техническую информацию о каждом отдельном изделии.

Применение

- Предварительная обработка поверхностей из кирпича, бетона и легкого бетона.
- Предварительная обработка из древесины (такие, как швы тиковых палуб).

Методика использования

Поверхность должна быть чистой, плотной, сухой, очищенной и обезжиренной. Для очистки поверхности может использоваться Simson Cleaner E. Держите упаковку закрытой до момента нанесения. Не наносите Prep P непосредственно из упаковки – вылейте количество Prep P, которое может быть нанесено на протяжении 30 минут в чистую жестяную или стеклянную тару и немедленно плотно закройте оригинальную упаковку.

Для нанесения Prep P используйте чистую щетку. Наносите Prep P только на поверхность, где необходимо обеспечить соответствующую адгезию, таким образом, чтобы Prep P образовал непрерывный слой или пленку. Prep P необходимо наносить тонким слоем. Не наносите Prep P на застывшее покрытие. Температура нанесения - от +5°C до +30°C.

Минимальное время отверждения Prep P составляет 60 минут.

Наилучшие результаты при склейке/герметизации достигаются при нанесении этих материалов через 6 часов после использования Prep M. Следовательно, не наносите большее количество Prep M, чем то, которое может отвердиться на протяжении 6 часов. Избегайте контакта с обработанной поверхностью, так как прикосновения грязных рук могут привести к ухудшению адгезии. Конденсат также может оказывать негативное воздействие на адгезию. Не рекомендуется использовать Prep P и выполнять герметизацию швов при высокой влажности воздуха, например, в туман.

Технические данные

Содержание сухих веществ: 50%

Удельная плотность: 1.06 г/мл

Точка воспламенения: < 21°C

Время отверждения: > 60 минут

Цвет: светло-желтый/прозрачный

Упаковка: жестяная банка, 500 мл.

Покрытие

Покрытие зависит от типа поверхности и составляет 8 – 10м² на литр.

Хранение

Prep P может храниться на протяжении 12 месяцев в закрытом (неоткрытом) контейнере, в сухом месте, при температуре от +5°C до +30°C.

Дальнейшая информация

По требованию может предоставляться следующая информация:

- Паспорт безопасности материала.



Вся информация и рекомендации, приведенные в данной инструкции, основаны на детальных исследованиях и опыте. Хотя документация была составлена тщательно, мы не можем принять ответственность за какие-либо ошибки, неточности или опечатки. Так как применение описанных продуктов (включая процесс проектирования и выполнения) не контролируется компанией Bostik, мы не принимаем ответственность за выполненные работы. Если вам нужна дополнительная техническая информация, свяжитесь с компанией Bostik для получения профессиональной консультации.